


Combinación de bases AMAXX® s - N° de Ref. 960012


- precablati per l' installazione
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Información sobre el técnica

Equipamiento	1 CEE 32A, 5p, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V
Fusibles	1 diferencial 40A, 4p, 0.03A 1 magnetotérmico 32A, 3p, C 1 magnetotérmico 16A, 1p, C
Pre-fusible máx.	40 A
InA	40 A
RDF	1
Conexión/cable de alimentación	para 1 cable de 5 x 10 mm ²
Tamaño de la caja	650 x 112.5 mm (Al x An)
Grado de protección	IP 44


Plano 1 MB 541

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.