

**Ref.411570**

INTERRUPTORES DIFERENCIALES DX3

DIFERENCIAL DX3 2/40/300 A

PVR (Sin IVA)

409,16 €

Vigencia de la tarifa 15/09/2022

Interruptor diferencial DX³-ID - 2P - 230 V~ - 40 A - 300 mA - tipo A

Características del producto

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Características generales

RCCB - DX?-ID - interruptores automáticos de corriente residual de 16 A a 100 A - tipos AC, A, Hpi y B - Conforme a IEC 61008 - 1 - Tipo AC: detección de corrientes residuales AC sinusoidales - Tipo A: detección de corrientes residuales AC sinusoidales y DC pulsantes - Tipo Hpi (alta inmunidad): detección de corrientes residuales AC y DC pulsantes. Inmunidad mejorada frente a disparos no deseados en entornos con disturbios - Tipo B: detección de corrientes residuales AC sinusoidales, DC pulsantes y DC sin ondulación - Se pueden equipar con auxiliares de disparo remoto y señalización DX?, excepto el tipo B y controles motorizados

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia ³ 63,90 MB
- Catálogo Protección DX³ / TX³ 8,30 MB
- Información técnica PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Páginas de catálogo PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Tablas de selección PROTECCION DX3 TERCIARIO MB

Descarga certificados

- Certificado de calidad AENOR 030/2247 0,57 MB
- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Magnetotérmicos y Diferenciales DX³ MB