



# CINTILLO DE NYLON 6.6 (UL) DE AMARRE COLOR NEGRO

\*Material: nailon 66, 94V-2 certificado por UL. Control de ácido y erosión, aísla bien y no es fácil de envejecer, resistente a la tracción.



\*Temperatura de aplicación: -40°C a 85°C

\*Temperatura de instalación: -35°C a 85°C

\*Color: Natural, negro, negro UV y otros colores disponibles según lo solicitado.



# FICHA TÉCNICA



\* W=White & Natural (白色)      B=Black (黑色)  
 BR=Brown (棕色)                      RD=Red (红色)  
 OR=Orange (橘色)                      YL=Yellow (黄色)  
 GN=Green (绿色)                        BL=Blue (蓝色)  
 PP=Purple (紫色)                        GY=Gray (灰色)

Codigo Sap	Codigo Interno	L (largo)		W (ancho)	Rango máximo de flejado	Tracción Resistencia a la tracción mínima del bucle		Cantidad Caja /bolsas	Color
		Pulgada	mm			(mm)	Diámetro máx.E (mm)		
016852	BEST-100N	4 "	100	2.5	22	18	8	500	Negro®
016853	BEST-150N	6 "	150	2.5	35	18	8	250	
016854	BEST-200NS	8 "	200	2.5	53	18	8	300	
016856	BEST-150NH	6 "	150	3.6	35	40	18	250	
016857	BEST-200NH	8 "	200	3.6	53	40	18	250	
016858	BEST-250NH	10 "	250	3.6	sesenta y cinco	40	18	125	
016859	BEST-300NH	11 5/8 "	300	3.6	80	40	18	125	
016861	BEST-200NX	8 "	200	4.8	53	50	22	100	
016862	BEST-250NX	10 "	250	4.8	sesenta y cinco	50	22	100	
016863	BEST-300NX	11 8/5 "	300	4.8	82	50	22	100	
016864	BEST-380NX	15 "	380	4.8	105	50	22	50	
016865	BEST-430NX	17 "	430	4.8	115	50	22	50	
016866	BEST-500NX	19 16/11 "	500	4.8	150	50	22	50	
016867	BEST-650NX	27 1/2 "	650	4.8	150	50	22	50	
016869	BEST-200NL	8 "	200	7.6	50	120	55	50	
016870	BEST-250NL	10 "	250	7.6	63	120	55	50	
016871	BEST-300NL	11 5/8 "	300	7.6	80	120	55	50	
016872	BEST-370NL	14 1/4 "	370	7.6	98	120	55	50	
016873	BEST-400NL	15 3/4 "	400	7.6	105	120	55	30	
016874	BEST-450NL	17 3/4 "	450	7.6	125	120	55	25	
016875	BEST-500NL	19 16/11 "	500	7.6	145	120	55	25	
016876	BEST-550NL	21 1/16 "	550	7.6	160	120	55	25	
016878	BEST-550NA	21 1/16 "	550	9	160	175	80	25	
016879	BEST-600NA	23 5/8 "	600	9	170	175	80	20	
016880	BEST-650NA	27 1/2 "	700	9	205	175	80	20	
016881	BEST-700NA	27 1/2 "	700	9	205	175	80	10	
016882	BEST-800NA	32 "	812	9	243	175	80	10	
016883	BEST-920NA	36 1/4 "	920	9	265	175	80	10	
016884	BEST-1020NA	40 1/6 "	1020	9	295	175	80	10	