



### Caracteristici Principale

Gama de produse	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Numărul de module de 18 mm pe rând	12
Număr de rânduri orizontale	2
Tip de capac frontal	Translucid
Adâncime	270 mm perete 294 mm afară
Înălțime	353 mm perete 377 mm afară
Adâncime	18 mm afară 80 mm perete 98 mm total

### Complementare

Montare carcasa	Incastrat
Module de 9 mm	24
Numărul total de module de 18 mm	24
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	Găuri preformate
Funcție cutie de borne	Pământ
Număr de cleme	1 pământ clemă de șir cu 16 înșurubat plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru pământ 6 x 6 mm <sup>2</sup> pentru pământ 8 x 10 mm <sup>2</sup> pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate: technoplastic Usa: technoplastic Fata frontala: technoplastic
Culoare	Fata frontala : alb ( RAL 9003 ) Usa: translucid

### Mediu

standarde	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
etichete privind calitatea	IMQ
rezistență la foc	Usa: 650 °C Fata frontala: 750 °C Partea din spate: 850 °C
grad de protecție IP	IP40
grad de protecție IK	IK07
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
--------------------------	-----------------------

RoHS	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------