

Empalmes, Terminaciones y Accesorios

Baja tensión

Tecnología autofundente

Empalme recto y/o en derivación para cable unipolar NYY/NAYY/NA2XY

- Empalme versátil constituido por el mastic 2210 como aislación primaria y por la temflex 1700 como refuerzo de la cubierta externa, lo que determina una excelente aislación
- Se instala fácilmente, directamente enterrado y no requiere protección adicional
- Las características del empalme permiten un montaje muy rápido y seguro
- Es compatible con todos los cables de aislación sólida como XLPE, EPR, PE, PVC, etc
- Viene en kits para una face



Sección del conductor principal (mm ²)	Sección del conductor derivado (mm ²)	Número de catálogo(*)
6 - 10	6-10	3M-0
16 - 35	6 - 35	3M-1
70	6 - 70	3M-2
120 - 185	6 - 185	3M-3
300	10 - 185	3M-4

(*) Para conductores de aluminio, consultar a 3M

Empalme asimétrico recto y/o en derivación para cables tripolares NYY/NAYY/NA2XY, 1kV Serie SR

- Los empalmes asimétricos de la serie SR no llevan resina y la hermeticidad se garantiza con la aplicación del Mastic autofundente 2228
- Son empalmes rápidos y muy fáciles de instalar
- Producto normalizado por las empresas de distribución eléctricas de Lima



Sección del conductor principal (mm ²)	Sección del conductor derivado (mm ²)	Número de catálogo(**)
6 - 16	6-16	91-B-A-016 SR
35	6 - 35	91-B-A-035 SR
70	6 - 70	91-B-A-070 SR
120 - 185	6 - 185	91-B-A-185 SR
300	10 - 185	91-B-A-300 SR

(**) Para conductores de aluminio, consultar a 3M

