

SERIE COREINBOX UNIVERSAL

Características del producto

Materiales: Aleación de aluminio EN 1076 AC-46100DF (ex UNI 5076)

Grado de presión: IP66/IP/67

Resistencia al impacto: IK08

Resistencia de alta temperatura: Da -40°C a + 100°C (Fino a + 150°C por breve periodo)

Clase de aislamiento: Clase I

Tratamiento superficial: pasivación con fluorocirconia anticorrosión

Pintado: Poliéster no tóxico, curado con calor y resistente a los arañazos

Colore: RAL 7042 buccialo

Irradiación solar: Óptima Resistencia UV



CUBIERTAS COMPLETAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A PRUEBA DE PÉRDIDA CAJA PREPARADA PARA FIJACIÓN DE CARRIL DIN HORIZONTAL O VERTICAL CON TORNILLOS M4X6 AUTOFORMABLES CARRIL DE PALACIOS MONTADO SOBRE SOPORTES DIAGONALES

EL RANGO			CAJAS
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)		Conf.
	EXTERNO	INTERNO	N. pz
CAJA COREINBOX	100X100X59	88X88X44	12
CAJA COREINBOX	140X115X60	128X103X46	12
CAJA COREINBOX	166X141X64	153X128X49	6
CAJA COREINBOX	192X168X80	176X152X65	6
CAJA COREINBOX	253X217X93	236X201X75	1
CAJA COREINBOX	314X264X122	292X243X104	1
CAJA COREINBOX	410X315X150	386X291X126	1

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	A	B	C	G	H
BO-10524	86	80	7	66	70,5
BO-10526	120	100	7	107	66
BO-10528	125	144	7,5	121	99
BO-10532	149	168	7,5	153	113
BO-10534	196	226	10	188	153
BO-10536	236	275	10	238	198
BO-10545	283	367	10	333	248

TU TIENDA VIRTUAL EN LINEA

