



## Principales

Gamme de produits	Mini Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Nombre de modules de 18 mm par rangée	8
Nombre de rangées horizontales	1
Type de face avant	Translucide
Largeur	198 mm paroi 222 mm extérieur
Hauteur	228 mm paroi 252 mm extérieur
Profondeur	18 mm extérieur 80 mm paroi 98 mm total

## Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	16
Nombre total de modules de 18 mm	8
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Entrée de câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre bornier avec 8 vissé départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm <sup>2</sup> pour terre 3 x 6 mm <sup>2</sup> pour terre 4 x 10 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Porte : techno plastique Face avant : techno plastique
Couleur	Face avant : blanc (RAL 9003) Porte : translucide

## Environnement

normes	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
labels qualité	IMQ
tenu au feu	Porte : 650 °C Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
température de fonctionnement	-25...60 °C

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------