





MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE COMANDO Y REGULACIÓN

COLOR BLANCO






COLOR MARFIL



Artículo	DIMMERS
<input type="checkbox"/> AM4406 <input type="checkbox"/> A4406C	 dimmer con perilla para cargas resistivas 40W - 600W 230V a.c. - 50Hz - 1 módulo
<input type="checkbox"/> AM5702 <input type="checkbox"/> A5702	 dimmer con perilla con interruptor de 3 vías (9/24) incorporado -con fusible incorporado
<input type="checkbox"/> AM5703	 dimmer con pulsador -función antiencandilamiento SOFT-START y SOFT STOP-con fusible incorporado
<input type="checkbox"/> AM5707	 dimmer con pulsador para transformadores electrónicos-función antiencandilamiento SOFT-START y SOFT-STOP-con fusible incorporado
<input type="checkbox"/> AM5709	dimmer con pulsador multicargas (resistivo, inductivo, capacitivo) 200/400W con protección electrónica-2 módulos
<input type="checkbox"/> AM5710	dimmer con pulsador salida 0-10V con protección electrónica 300/600VA-2 módulos

NOTA: para la elección de los dimmers en función de las características técnicas, consultar la tabla adjunta.

Dimmer	Tipo de carga	Potencia	Alimentación	Frecuencia
AM4406 A4406C	Resistivo	40 - 600 W	230 Va.c.	50 y 60 Hz
AM5702 A5702	Resistivo	60 - 500 W	230 Va.c.	50 Hz
AM5703	Resistivo - para transformador ferromagnético	60 - 500 W 60 - 500 VA	230 Va.c.	50 Hz
AM5707	para transformador electrónico	60 - 250 VA	230 Va.c.	50 Hz
AM5709	Multicarga	20 - 400 VA	230 Va.c.	50 y 60 Hz
AM5710	0 - 10 V para ballast	40 - 600 VA	230 Va.c.	50 y 60 Hz

Artículo	INTERRUPTOR A RAYOS INFRARROJOS PASIVOS
<input type="checkbox"/> AM5751 <input type="checkbox"/> A5751	 interruptor con sensor de movimiento vía rayos infrarrojos pasivos-fotocelda incorporada con posibilidad de exclusión-circuito de temporización para retardo de apagado regulable de 30 segundos a 10 minutos-salida a relé 6A resistivos / 2A inductivos-alimentación 230V a.c.-1 módulo
<input type="checkbox"/> AM5752 <input type="checkbox"/> A5752	 interruptor con sensor de movimiento vía rayos infrarrojos pasivos-fotocelda incorporada con posibilidad de exclusión-circuito de temporización para retardo de apagado regulable de 30 segundos a 10 minutos-activable también por pulsadores externos-salida a relé 6A resistivos / 2A inductivos - con selector Apagado - Automático - Encendido - alimentación 230V a.c.-2 módulos
<input type="checkbox"/> AM5155 <input type="checkbox"/> A5155	 temporizador electrónico luz escala-regulación 1=12 minutos y comando a distancia con pulsadores -alimentación 230V a.c.-contacto de salida 10A 250V a.c.

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color marfil Artículo neutro