

52CM-62



color:  amarillo

Código

UPC: 07847782076

País de origen: póngase en contacto con el servicio al cliente

NEMA: 5-15R



Características de la marca

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para proporcionar una apariencia elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes mediante el uso de una superficie termoplástica de larga duración y una estructura resistente a impactos.

Descripción del artículo

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo ancho, hoja recta, grado industrial, puesta a tierra automática, resistente a la corrosión, Cableado posterior y lateral, correa de latón niquelado, - Yellow

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

- **A voltaje nominal:** 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

- **Tensión dieléctrica:** Resiste 2000 V por UL498
- **Limitación de corriente:** Máxima corriente nominal
- **Aumento de temperatura:** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

- **Inflamabilidad:** Clasificado V-2 por UL94
- **Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

- **Material de la superficie:** Nylon termoplástico
- **Material del cuerpo:** Nylon termoplástico
- **Material de la correa:** Latón niquelado
- **Contactos de línea:** Latón niquelado de triple deslizamiento
- **Tornillos de terminal:** Latón niquelado 10-32
- **Tornillo de conexión a tierra:** Latón niquelado 8-32
- **Horquilla:** Latón niquelado
- **Tuercas de abrazadera:** Latón niquelado
- **Clips de conexión a tierra:** Latón niquelado

Especificaciones mecánicas

- **ID del terminal:** Latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro
- **Terminal de centro:** 14-10 AWG
- **ID del producto:** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto


Características del producto

- **Conexión a tierra:** puesta a tierra automática
- **Producto:** Resistente a la corrosión
- **Amperaje:** 15 A
- **Voltaje:** 125 V
- **NEMA:** 5-15R
- **Polo:** 2
- **Cable:** 3
- **Terminación:** Posterior y lateral
- **Color:** amarillo
- **Normas y certificaciones:** UL
- **Garantía:** Limitada de diez años


Normas y certificaciones

- **NEMA:** WD-6
- **ANSI:** C-73
- **UL498:** Archivo E13399
- **UL Fed Spec WC-596:** Archivo E13399
- **CSA C22.2 N.º 42:** Archivo 152105
- **NOM:** 057

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



5-15R

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

FAX: 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada**Leviton S. de R.L. de C.V.**Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx**Visit our Website at: www.leviton.com**

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/