# LEVITON

# 287-T





Código
UPC: 07847713702
País de origen: México
\*Elegible para los
proyectos financiados por
ARRA: 7.443.000 \$
NEMA: 10-30P\_10-50P
Configuración:







#### Características de la marca

Leviton dispone de una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta del grado comercial, de 15, 20, 30 y 50 A, que están disponibles con una gran variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad.

#### Descripción del artículo

30/50 A, 125/250 V, NEMA 10-30P/10-50P, 3P, 3W, Enchufe, hoja recta, uso comercial, ángulo, Non-Grounding - Black Información técnica

# Especificaciones eléctricas

- Conexión a tierra: sin conexión a tierra
- Amperaje: 30/50 A
   Voltaje: 250 V
   NEMA: 10-30P/10-5
- NEMA: 10-30P/10-50P
- Polo: 3Cable: 3
- Tensión dieléctrica: Resiste 2000 V por UL498
- Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal
- Aumento de temperatura: 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

#### Especificaciones medioambientales

- Inflamabilidad: Clasificado V-2 por UL94
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

# Especificaciones del material

- Material del cuerpo: Termoplástico
- Hojas/contactos: Latón
- Tornillos de montaje: Acero recubierto en zinc
- Color: negro

# Especificaciones mecánicas

- ID del terminal: Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro
- Terminal de centro: 14-6 AWG
- ID del producto: Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- Rango de cordón: .687 1.050

# Características del producto

Voltaje: 125/250 VNEMA: 10-30P/10-50P

• Color: negro

#### Normas y certificaciones

NEMA: WD-6ANSI: C-73


• UL498: Archivo E13393


CSA C22.2 N.º 42: Archivo LR-406


• NOM: 057

• Garantía: Limitada de diez años

#### **Dimensional Diagram**







### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

FAX: 1-800-824-3005 www.leviton.com/canada

# Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

# Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

\*Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La sección 1605 de esta ley, denominada "Buy American", exige que ciertos materiales y productos fabricados, utilizados en proyectos financiados por esta ley, se fabriquen en Estados Unidos. La aparición del logotipo de la Ley de recuperación en un producto de Leviton solo refleja que dicho producto puede utilizarse en un proyecto financiado por ARRA. Esto no significa que ese producto o la marca Leviton esté patrocinada o garantizada por el gobierno federal o la Junta de responsabilidad y transparencia de recuperación, ni que Leviton reciba fondos de dichos organismos. El uso del logotipo por parte de Leviton no pretende sugerir ningún aspecto relacionado con los requisitos para la financiación de ARRA.



