



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Gama de producto	Dardo Plus C60 Clario ID IDPN I-NA Librio ProDis
Modelo de dispositivo	SD
Composición contactos de señal	1 C/A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	1 A CC 130 V 1.5 A CC 60 V 2 A CC 48 V 6 A CC 24 V 3 A CA 50/60 Hz 380...415 V 6 A CA 50/60 Hz 220...240 V
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Alto	84 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera 1 Flexible cable(s) 2.5 mm ² max Terminal con abrazadera 1 rígido cable(s) 2.5 mm ² max Terminal con abrazadera 2 Flexible cable(s) 1.5 mm ² max Terminal con abrazadera 2 rígido cable(s) 1.5 mm ² max
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Medioambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Dos zócalos laterales	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Oferta sostenible

Estado de la Oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS	Conforme - desde 1001 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral