

# A9C30811

Kiprelæ iTL 16A 1NO 230VAC/110VDC impuls tryk aktivering B:18 mm



## Primær

Relæanvendelse	Standard
Produktsortiment	ITL
Produkttype	Impulsrelæ
Enhedens korte navn	ITL
Polbeskrivelse	1P
Pole contact composition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Type	AC
Styrespænding	110 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz

## Alternativ

Netfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Betjening	Coil deconnection Remote and manual control
Styresignal	Impuls
Frekvens	5 switching operations/minute 100 switching operations/day
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokal indikering	ON/OFF indikation
Montage	Fast
Montagevejledning	DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	AC-22 : 100000 kredsløb AC-21 : 200000 kredsløb
Kompatibilitet	IATeT IATLc IATLc+s IETL iTL 16 IATL4 IATLm IATLs IATLz

## Miljø

standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
productcertificeringer	CCC GOST
kvalitetsmærker	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
støjgrænse	<= 60 dB

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udførelsen af produktet indeholdt heri. Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller pålidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugers eller integrators pligt at foretage den nødvendige risikoprøvelse, evaluering og afprøvning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ( 55 °C )
anbefalede temperatur ved betjening	-20...50 °C

## Bæredygtighed

bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Overholder - iht. 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Varen indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Kræver ingen speciel genbrugshandling

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------