

STECK

Brasil - Comercial / Administração
Rua Samaritá, 1117 – 3º andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
Cep: 02518-080
Fone: +55 11 2248-7000
Fax: +55 11 2248-7051
E-mail: contato.vendas@steck.com.br
Website: www.steck.com.br

Contator Série SD2



O contator Série SD2 é usado em circuitos AC 50/60 Hz, Tensão nominal até 690V e corrente de trabalho nominal até 630A. é usado para remotamente ligar e desligar um circuito e , conectado com um relé térmico protege o circuito contra sobrecargas , como uma chave eletromagnética. O produto está em conformidade com as normas IEC 60947-1 e GB 14048.4.

*Imagem meramente ilustrativa

Item #	Amperage m	N A	N F	I _{th} (A) Corrente térmica convencional (AC-1)	Secção do cabo (mm ²) 1un	Secção do cabo (mm ²) 2un	Limite de Tensão de Funcionamento
SD2115 A	115 A	0	0	200	95	-	85%~110% U
SD2150 A	150A	0	0	200	120	-	85%~110% U
SD2185 A	185A	0	0	275	150	-	85%~110% U
SD2225 A	225A	0	0	275	185	-	85%~110% U
SD2265 A	265A	0	0	315	240	-	85%~110% U
SD2330 A	330A	0	0	380	240	-	85%~110% U
SD2400 A	400A	0	0	450	-	150	85%~110% U
SD2500 A	500A	0	0	630	-	240	85%~110% U
SD2630 A	630A	0	0	800	-	-	85%~110% U