

## 5325-W



color:  blanco

Código

UPC: 07847723330

País de origen: póngase en contacto con el servicio al cliente

NEMA: 5-15R



### Características de la marca

El catálogo completo de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en distintas configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con una construcción termoplástica y de superficie para proporcionar el máximo espacio para el cableado. Cada dúplex está equipado también con orejas y lengüetas de yeso rompibles, para permitir una alineación fácil y la conversión a dos circuitos.

### Descripción del artículo

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex Decora, hoja recta, uso residencial, Conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire, correa de acero, - White

### Información técnica

#### Clasificación eléctrica

- **Amperaje:** 15 A
- **Voltaje:** 125 V

#### Especificaciones medioambientales

- **Inflamabilidad:** Clasificado V-2 por UL94
- **Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

- **Tornillos de terminal:** Latón
- **Tornillo de conexión a tierra:** Acero 8-32
- **Clips de conexión a tierra:** Recubierto de latón
- **Color:** blanco
- **Material de la superficie:** Termoplástico
- **Material de la correa:** acero
- **Material del cuerpo:** Termoplástico

#### Especificaciones mecánicas

- **Conexión a tierra:** Conexión a tierra
- **ID del terminal:** Latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro
- **ID del terminal:** Latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro
- **Terminal de centro:** 14-12 AWG

#### Características del producto

- **Tipo de dispositivo:** Receptáculo dúplex
- **Amperaje:** 15 A
- **Voltaje:** 125 V
- **NEMA:** 5-15R
- **Polo:** 2
- **Cable:** 3
- **Terminación** A presión y lateral Quickwire
- **Material de la superficie:** Termoplástico
- **Material del cuerpo:** Termoplástico
- **Material de la correa:** acero
- **Color:** blanco
- **Normas y certificaciones:** UL/CSA
- **Garantía:** Limitada a un año
- **Garantía:** limitada a 2 años


#### Normas y certificaciones


- **Aprobado por UL:** Archivo E-13399
- **UL 498:** Archivo E13399
- **Certificación NOM:** 057
- **CSA C22.2 N.º 42:** Archivo LR-406

### Características y beneficios

- Tornillos de terminal que aceptan cables revestidos en cobre AWG hasta el n.º 12
- Terminales de Quickwire a presión que aceptan solo cableado de cobre AWG n.º 14.
- Contactos de alimentación de doble deslizamiento que proporcionan una conductividad de confianza y retención de las tomas.
- Correa de montaje de acero recubierta de zinc de gran espesor
- Cuenta con una garantía limitada de dos años

### Dimensional Diagram



**Wiring Diagram**

5-15R

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

FAX: 1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)**Leviton S. de R.L. de C.V.**Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)**Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: [www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)